

RECORDKIT

4 CHANNEL DVR COMBO

Giraffe®
ДОСТУПНО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ



КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- 4 канала видео / 1 канал аудио
- Детектор движения
- Диск с ПО
- Пульт ДУ
- Комбинированный соединительный кабель (питание + видеосигнал) 4x25м в комплекте
- Русифицированное меню
- Простота подключения и монтажа
- Современный дизайн



WWW.GFCCTV.RU
техническая поддержка
+(812) 747-32-66, 320-22-01



RECORD KIT

4 CHANNEL DVR COMBO

Giraffe®
ДОСТУПНО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ



Комплект цифровой системы видеонаблюдения RECORD KIT представляет собой простое и доступное решение по принципу «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» для организации видеонаблюдения за домом, дачей, автомобилем, небольшим офисом.

Всё входящее в комплект оборудование подготовлено к работе и не требует специальных настроек. Помимо оригинального, 4 канального видеорегистратора со встроенным 7" монитором, в комплект входят 2 видеокамеры для помещений и 2 влагозащищенные камеры для установки на улице, позволяющие вести видеонаблюдение и в темное время суток.

Для начала работы системы, достаточно установить видеокамеры в местах видеоконтроля, соединить их с видеорегистратором входящим в комплект 25м кабелями и включить видеорегистратор.

В процессе работы системы пользователь получает возможность вести запись изображения с 4х видеокамер и 1го микрофона, осуществлять поиск информации в архиве по дате, времени, событию. Встроенный 320Гб жесткий диск, позволяет вести непрерывную запись до 5 месяцев. При необходимости, записанный архив может быть скопирован на флэш-диск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Формат видео	PAL
ЖК экран	LCD TFT 7", 280кд/м ²
Видео вход	BNC-разъем x 4 (75 Ом)
Видео выход	BNC-разъем x 1 (75 Ом)
Аудио вход	RCA-разъем x1
Аудио выход	RCA-разъем x1
Разрешение записи	640x272
Общая скорость записи	50к/с (640x272)
USB	1USB2.0 для копирования
Источник питания	DC 12В / 3А (AC 100В ~ 240В 50/60Гц)
Энергопотребление	Экран вкл.: 15Вт
	Экран выкл.: 12Вт
Габариты, мм	Экран сложен 220x298x55
	Экран поднят 220x298x178
Диапазон раб. температур	0...+50°C

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ТВ КАМЕРА «УЛИЦА» ТВ КАМЕРА «ДОМ»

Телевизионный стандарт	PAL	
Матрица	1/3" CCD SONY	
Количество эффективных элементов	500x582 пикс.	
Разрешение по горизонтали	420 ТВл	
Объектив	f4.0мм/F1.8	f3.6мм/F2.0
ИК подсветка	15м, 850нм, 18LED	-
Температура эксплуатации	-10°C...+50°C	-5°C...+50°C
Напряжение питания	12В±1В	
Ток потребления, мА	360	120
Габариты, мм	Ø62x95x80	Ø87x58
Масса, г	300	180

Возможные варианты комплектации:

- 1 видеорегистратор + 4 камеры «улица»
- 1 видеорегистратор + 4 камеры «дом»
- 1 видеорегистратор + 2 камеры «улица» + 2 камеры «дом»



WWW.GFCCTV.RU

техническая поддержка
(812) 747-32-66, 320-22-01